

TELESCOPIC | GAMME BTP

 **JCB**



STAGE V

PUISSANCE BRUTE
75 cv – 110 cv

CAPACITÉ DE LEVAGE
3 100 kg – 4 100 kg

HAUTEUR DE LEVAGE
7 m – 20 m

PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE

La gamme de TELESCOPIC JCB est conçue pour vous faire gagner du temps et économiser votre argent. Bénéficiez de performances, d'une polyvalence et d'une visibilité sans égales.



PERFORMANCES OPTIMALES

Le système hydraulique de JCB, leader de sa catégorie, assure un levage et un chargement toujours plus efficaces avec des temps de cycle toujours plus courts.



RÉSISTANCE INÉGALÉE

Nos machines robustes sont construites avec des composants de première qualité et des processus de fabrication innovants. Pour vous, c'est le gage d'une durée de vie maximale.



LONGÉVITÉ OPTIMALE

Soumise à une batterie d'essais et à un programme de validation rigoureux, la gamme de TELESCOPIC JCB pour le BTP offre une résistance inégalée, quelle que soit la tâche.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ **INÉGALÉES**

Les TELESCOPIC JCB sont équipés d'une gamme complète de dispositifs de sécurité et d'une multitude de fonctions conçues pour protéger la machine, les opérateurs et toute personne se trouvant à proximité.



VISIBILITÉ OPTIMALE

L'abaissement du profil de la flèche et du pivot de flèche ainsi que les rétroviseurs latéraux et arrière assurent une visibilité panoramique.



COÛT D'EXPLOITATION INÉGALÉ

Nous avons conçu ces machines pour vous offrir un retour sur investissement maximal, avec un excellent rendement énergétique, une valeur de revente incomparable et un faible coût d'exploitation.



EFFICACITÉ OPTIMALE

Notre tout dernier moteur de 75 cv (55 kW) se conforme à la norme émissions Stage V sans nécessiter l'ajout d'AdBlue®.

DISPONIBILITÉ DE LA MACHINE INÉGALÉE

La gamme de TELESCOPIC JCB pour le BTP offre de longs intervalles d'entretien – et quand vient le moment de l'intervention, elle est rapide et facile à réaliser, pour un minimum d'immobilisation.



ACCÈS OPTIMAL

Tous les contrôles quotidiens, la lubrification et les composants à entretenir sont facilement accessibles au niveau du sol.





DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| GAMME | 531-70 / 541-70 / 535-95 / 533-105 / 535-125 HI-VIZ / 540-140 HI-VIZ / 540-170 / 540-180 HI-VIZ / 540-200 |
| Hauteur de levage | 7 m – 20 m |
| Capacité de levage | 3 100 kg – 4 100 kg |
| Puissance du moteur | 75 cv (55 kW) – 110 cv (81 kW) |
| Vitesse | 29 km/h 33 km/h |
| Circuit hydraulique | Pompe à engrenages |
| Capacité du réservoir de carburant | 146 L |



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Indicateur de moment de charge breveté
- JCB LiveLink avec antidémarrage
- 3 modes de direction
- Nouveau moteur JCB DieselMAX conforme Stage V
- Transmission Powershift à 4 vitesses
- Option nacelle, conforme à la norme EN 280 (540VI40, 540VI80)
- Packages caméra complets disponibles
- Option de commande joystick multifonction



PERFORMANCES INÉGALÉES

DEMANDER UN DEVIS

 **JCB**

www.jcb.fr

